

400 000 PLN



Marka	Renault	Typ paliwa	Diesel
Nowy	Tak	Rok produkcji	2024
Przebieg	50	Kolor	Biały
VAT faktura	Tak	Pojemność skokowa	7700
Skrzynia	Automatyczna	Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak	Dopuszczalna ładowność	18000
Liczba osi	2		

-  Centralny zamek
-  Elektryczne szyby
-  Wspomaganie kierownicy
-  ASR (kontrola trakcji)
-  Klimatyzacja automatyczna

RENAULT TRUCKS D 18 HIGH P4X2 280E6 - DMC 17,99 T / DMCZ 32 T / ROCZNIK 2024 PO FACE LIFTINGU!!
HAKOWIEC KING - HZ-12 R - 12 ton udźwigu! NOWE urządzenie od producenta!

DANE TECHNICZNE: URZĄDZENIE HAKOWE HZ-12R

- ☒ Nominalna moc załadunkowa – 12.000 kg
- ☒ Wysokość haka H= 1200 mm
- ☒ Teleskopowane ramię główne
- ☒ Masa własna urządzenia - 1300 kg
- ☒ Ciśnienie robocze – 30 Mpa
- ☒ Długość urządzenia – 4000 mm
- ☒ Długość użytkowa kontenerów – 2800 – 4500 mm

Wyposażenie:

- ☒ Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo
- ☒ Rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera
- ☒ Sterowanie w kabinie, oraz z zewnątrz pojazdu - manualne awaryjne
- ☒ Konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową w systemie kolorystycznym RAL
- ☒ Hydrauliczna blokada kontenera
- ☒ Zbiornik oleju hydraulicznego ze wskaźnikiem poziomu oleju
- ☒ Pompa hydrauliczna
- ☒ Boczne osłony antynajzdowe
- ☒ Kosz na siatkę
- ☒ Nadkola tylnych kół
- ☒ Podesty boczne
- ☒ Osłony antyrowerowe
- ☒ Hak z zapadką samoczynną
- ☒ Przeprowadzenie procedury UDT

PODWOZIE:

SILNIK DTI 8- Moc maksymalna: 206 kW przy 2100 obr./min Maks. moment obrotowy: 1050 Nm od 950 do 1600 obr./min Wysokoprężny, 6. cylindrowy, rzędowy - 4 zawory na cylinder - Pojemność skokowa 7,7 l. Doładowany turbosprężarką o zmiennej geometrii Recyrkulacja spalin

Zawieszenie kabiny na tulejach gumowo-metalowych z przodu i mechaniczne z tyłu. Odchylenie kabiny hydrauliczne. 2 podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne. 2 lusterka szerokokątne. Lusterko rampowe. Lusterka wsteczne dla zabudowy o szerokości 2500 do 2600 mm Lusterko dojazdowe przednie Chwyt powietrza na wysokości kabiny. Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza Błotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwbryzgowym Reflektory LED i oświetlenie stopni LED Elementy wykończeniowe zewnętrzne kabiny czarne. Osłona przeciwsłoneczna. Klejona, przyciemniona szyba przednia. Szyba tylna przyciemniana Belka do mocowania osprzętu na dachu.

OPONY I KOŁA Wymiary 295/80 R22,5 Profil C. ECOREGIONAL HS3 / HD3

OSPRZĘT SILNIKA Wyjście: wielowypust (DIN 5462). Napęd: stały Kierunek obrotu: jak silnika Moment maksymalny: 600 Nm Przełożenie: 1 / 1 Pozycja: godz. 12 Elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h)

SKRZYNIA BIEGÓW: Skrzynia biegów Optishift 8AP

WNĘTRZE KABINY: Schowki nad szybą przednią: 2 schowki (50 l) zabezpieczone siatką trzy osłony przeciwsłoneczne na szybie przedniej Przygotowanie do gniazda 24 volt nad szybą przednią. Kamera cyfrowa cofania Przygotowanie do montażu C.B. radio. Tachograf cyfrowy DTCO 4.1 Wywietrznik dachowy ręczny Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa Podłokietnik kierowcy Czerwone pasy bezpieczeństwa Kontrolka pasów bezpieczeństwa. 2-miejscowa ławka z podłokietnikiem i siłownikiem schowka, zamykanego na klucz Stopniowe wygaszanie oświetlenia w kabinie. osłona przeciwsłoneczna przesuwana po stronie kierowcy 2 wieszaki na tylnej ścianie Elektryczne podnoszenie szyb Klimatyzacja Instrukcja obsługi po polsku

UKŁAD HAMULCOWY: dwuobwodowy. Wszystkie hamulce tarczowe Sprężarka powietrza 1080 l/min, 720 cm³ dwucylindrowa Elektroniczne sterowanie produkcją

powietrza przez APM (Air Product Management) Osuszacz podgrzewany, wymiana wkładu zoptymalizowana przez obsługę zapobiegawczą. Układ hamulców przyczepy 2. przewodowy ze złączkami ISO, zasilanie (czerwony), sterowanie (żółty). Gniazdo elektryczne do przyczepy

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA: EBS, ASR, DTC, ESC, AFU, EBL, DDAW, LDWS. AEBS
TEMPOMAT ADAPTACYJNY: ACC

Wypożenie przy kierownicy: Kierownica 4. ramienna, Radioodtworacz analogowy i cyfrowy w formacie DAB / DAB+ Przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth 4.0 z trybem głośnomówiącym i sterowaniem przy kierownicy Port USB

Tablica rozdzielcza: Uchwyt tabletu z 2 portami USB-C Gniazdo 12V + 24V na desce rozdzielczej do akcesoriów (wiązka 24V w schowkach nad szybą). Kluczyk z blokadą rozruchu silnika. Klucz składany, Zdalne sterowanie drzwi. Regulowany ogranicznik prędkości ze sterowaniem przy kierownicy (ASL) Z Kick-Down. Pokonanie punktu oporu na końcu skoku pedału przyspieszenia powoduje automatyczną redukcję biegów. Tryb power